

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε.Ο.Τ.Α. (ΔΕΑΔΒ Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 17 ΒΥΡΩΝΑΣ - ΤΚ 16233 ΤΗΛ.: 2107641774 – 2107662662	ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμό για «Προμήθεια μαρμάρων και αδρανών υλικών»
--	--

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Της επιχείρησης, έδρα, οδός, αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,
 τηλέφωνο, email

ΟΜΑΔΑ Β.1' - ΑΔΡΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Φ.
1	Άμμος σκυροδέματος Λατομείου / Λευκή / Χώμα	Λευκή καθαρή άμμος λατομείου κατάλληλη για μπετόν χωρίς ξένα πρόσμικτα και σκόνη με κοκομετρία (1-4mm). Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία, δηλαδή ουσίες που είναι ικανές να δημιουργήσουν λάσπη. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά με ελάχιστη παραγγελία 15 m ³ .	360m ³	
2	Γαρμπίλι σκυροδέματος Λατομείου / Λευκό / Χώμα	Λευκό καθαρό Γαρμπίλι λατομείου κατάλληλο για μπετόν χωρίς ξένα πρόσμικτα και σκόνη με κοκομετρία (4-16mm). Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία, δηλαδή ουσίες που είναι ικανές να δημιουργήσουν λάσπη. Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά με ελάχιστη παραγγελία 15 m ³ .	180m ³	
3	Χώμα κηπευτικό Καφέ / Κόκκινο / Κοσκινισμένο Χώμα	Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι κοσκινισμένο και να προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη (καθαρή πηγή), να είναι απολύτως στεγνό και να μην περιέχει ξένα σώματα (συσσωματωμένους σβόλους χώματος / πέτρες / χαλίκια / ξύλα / ρίζες / υπολείμματα ριζών / κλαδιά / φύλλα κλπ.). Η παράδοση θα γίνεται σταδιακά με ελάχιστη παραγγελία 15 m ³ .	180m ³	

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Β.2' - ΑΔΡΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Φ.
1	Κόλλα μαρμάρου λευκή (στόκος) σε κουτί του 1 kg., συνοδεία ανάλογου στεγνωτικού καταλύτη	Έκαστο τεμάχιο (του 1 kg) κόλλας/στόκου θα πρέπει να συνοδεύεται από το προκαθορισμένο από τον κατασκευαστή σωληνάριο καταλύτη/στεγνωτικού αναλογώντας βάρους. Η μεταφορά και παράδοση της κόλλας θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες με αναλογούντα της συσκευασίας τεμάχια.	576 TEM.	

<p>2</p> <p>Κόλλα Πλακιδίων / Μαρμάρων λευκή Τσιμεντοειδής C2TES1 σε σάκους των 23 kg.</p>	<p>Η Τσιμεντοειδής λευκή κόλλα ενός συστατικού θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Ομάδας C2TES1, Με βάση το τσιμέντο (C), Υψηλών επιδόσεων (2), Αντιολισθηρή (T), Με εκτεταμένο χρόνο επικόλλησης (E), Ελαστική (S1), και χαμηλή δημιουργία σκόνης. Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των εκάστοτε υφισταμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που βρίσκονται σε ισχύ. Τσιμεντοειδής κόλλα με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (αν περιέχει όγκους ή σβώλους) που κυρίως προκαλείται από την έκθεση των συσκευασιών σε αποθηκευτικούς χώρους με υπέρμετρη υγρασία, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η μεταφορά και παράδοση της τσιμεντοειδούς κόλλας θα γίνεται σε σφραγισμένους αεροστεγείς χάρτινους σάκους σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	<p>24 TEM.</p>
<p>3</p> <p>Τσιμέντο μαύρο 32,5 N σε σάκους των 25 kg.</p>	<p>Το μαύρο τσιμέντο 32,5 N θα είναι</p>	<p>2.880 TEM.</p>
<p>4</p> <p>Τσιμέντο λευκό 42,5 N σε σάκους των 25 kg.</p>	<p>Το λευκό τσιμέντο 42,5 N θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (εάν περιέχει όγκους ή σβώλους) που κυρίως προκαλείται από την έκθεση των συσκευασιών σε αποθηκευτικούς χώρους με υπέρμετρη υγρασία, (δηλαδή είναι κομμένο) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η μεταφορά και παράδοση του μαύρου τσιμέντου θα γίνεται σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	<p>36 TEM.</p>
<p>5</p> <p>Ασβέστης σε σάκους των 18 kg.</p>	<p>Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Περιεκτικότητα σε νερό $\leq 70\%$ και $\geq 45\%$. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Οι παραδόσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες ή ανθεκτικούς ευλύγιστους σάκους (bag).</p>	<p>600 TEM.</p>

6	Λιθοσώματα/ Τσιμεντόλιθοι 2οποι	<p>Τσιμεντόλιθοι/Λιθοσώματα συνήθους τύπου για άοπλη τοιχοποιία, σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με δύο κοιλώματα (διάκενα) τετραγωνικής ή κυκλικής διατομής. Υλικό: Σκυρόδεμα που περιέχει συνήθη αδρανή (σκύρα και άμμο). Χρώμα: Γκριζο. Οι παραδόσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	10.080 TEM.
7	Οπτόπλινθοι/Τούβλα 6οπα	<p>Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι τα τούβλα/οπτόπλινθοι είναι τα παρακάτω : Να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα. Να μην είναι υαλοποιημένοι. Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα τεμάχια. Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο. Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα. Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις. Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό. Να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου. Οι παραδόσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	21.840 TEM.
8	Ψηφίδα διακοσμητική Πράσινη Νο7 σε σάκους των 16 lt.	<p>Οι έγχρωμες ψηφίδες/χαλίκια θα πρέπει να είναι καθαρές (και αν χρειάζεται πλυμένες) ώστε να ταυτοποιούνται και να αναδεικνύονται τα χρώματα του πετρώματος που προήλθαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά υλικά. Η παρουσία επιβλαβών και περιττών ποσοτήτων αργίλου ή υπέρμετρης σκόνης γενικά στα αδρανή υλικά δεν είναι αποδεκτή. Οι παραδόσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	3.360 TEM.
9	Ψηφίδα διακοσμητική Πράσινη Νο6 σε σάκους των 16 lt.	<p>Οι έγχρωμες ψηφίδες/χαλίκια θα πρέπει να είναι καθαρές (και αν χρειάζεται πλυμένες) ώστε να ταυτοποιούνται και να αναδεικνύονται τα χρώματα του πετρώματος που προήλθαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά υλικά. Η παρουσία επιβλαβών και περιττών ποσοτήτων αργίλου ή υπέρμετρης σκόνης γενικά στα αδρανή υλικά δεν είναι αποδεκτή. Οι παραδόσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.</p>	3.360 TEM.

10	Ψηφίδα διακοσμητική Κόκκινη Νο 6 σε σάκους των 16 lt.	Οι έγχρωμες ψηφίδες/χαλίκια θα πρέπει να είναι καθαρές (και αν χρειάζεται πλυμένες) ώστε να ταυτοποιούνται και να αναδεικνύονται τα χρώματα του πετρώματος που προήλθαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά υλικά. Η παρουσία επιβλαβών και περιττών ποσοτήτων αργίλου ή υπέρμετρης σκόνης γενικά στα αδρανή υλικά δεν είναι αποδεκτή. Οι παραδώσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.	1.680 TEM.
11	Ψηφίδα διακοσμητική Super Λευκή Νο 6 σε σάκους των 16 lt.	Οι αμιγώς λευκές ψηφίδες/χαλίκια θα πρέπει να είναι καθαρές (και αν χρειάζεται πλυμένες) ώστε να ταυτοποιούνται και να αναδεικνύονται τα χρώματα του πετρώματος που προήλθαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά υλικά. Η παρουσία επιβλαβών και περιττών ποσοτήτων αργίλου ή υπέρμετρης σκόνης γενικά στα αδρανή υλικά δεν είναι αποδεκτή. Οι παραδώσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.	840 TEM.
12	Βότσαλο διακοσμητικό Λευκό φυσικό Νο 2-6 και 4- 8 σε σάκους των 16 lt.	Τα αμιγώς λευκά βότσαλα θα πρέπει να προέρχονται από φυσικό πέτρωμα να είναι καθαρά ώστε να ταυτοποιούνται και να αναδεικνύονται τα χρώματα του πετρώματος που προήλθαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν διακοσμητικά υλικά. Η παρουσία επιβλαβών και περιττών ποσοτήτων αργίλου ή υπέρμετρης σκόνης γενικά στα αδρανή υλικά δεν είναι αποδεκτή. Οι παραδώσεις θα γίνονται σε τεμάχια ή παλέτες.	3.360 TEM.

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ